

T3-KONTEYNİR YIKAMA ARACI



1. Boşaltma



2. Yıkama, Temizleme



3. Doldurma

T3 Konteynir yıkama aracı Eleiko AB 'nin en efektif yıkama temizleme sistemlerinden biridir. İki adet büyük tanklarda birisi temiz su ,diğeri kirlı su için yapılmıştır.Yüksek basınçlı sıcak su ile 1100 lt ye kadar olan konteynırlar kolaylıkla yıkanır.

T3 Sistemi ile ön boşaltma yapmadan yıkama yapılabilir.Aynı zamanda ayrıştırılmış geri dönüşüm atıkları ayrı tutulabilir.

Ünite kolaylıkla değişik kamyonet tipleri üzerine ,şasi üzerine kolaylıkla monte edilebilir.

ELEIKO

GO GREEN
Mühendislik Ve Çevre Teknolojileri

Eleiko3 ile 130-370 lt kapasiteli ,2 tekerlekli konteynrlar ; 400-1000 lt hacimli ,4 tekerlekli plastik konteynrlar ve EN 840 Normlarına uygun adaptörle 190 lt kapasiteli konteynrlar temizlenebilir.

T3 prensip olarak boşaltma depolama ve yıkama olarak iki modül üniteden oluşur. Her iki ünite de IVECO kamyonet şasisi üzerine monte edilir.

Boşaltma ve geri doldurma bölümü yan tarafta kamyonetin gücüyle çalışan hidrolik pompayla sağlanır.

Orta bölümdeki 1000 lt tank atıkları düzenli kontrol edebilmek için 2 ayrı bölüme ayrılmıştır.

45 * açılı ile tanklar boşaltma yapılabilir.

Yüksek basınçlı yıkama modülü ve sıcak su ayrı bir dizel motorla aynı yakıt tankından yararlanılarak sağlanır. Çalışma basıncı 40-160 bar, 7-18 lt su debisinde sağlanır.

Yüksek basınçla çalışan yıkama memeleri ekonomik olarak değişik konteynrları kolaylıkla yıkamayı sağlar.

Eleiko T3; 2 adet ayrıştırılmış temiz su tankına sahiptir ve hareket halinde su hareketini önleyici kanatçıklar yapılmıştır. Kirli sular ayrı bir tankta toplanır ve bu tankın temizliğide ayrıyeten sağlanır.

Kamyonet ayrıca 20 m uzunluğunda bir hortumla dış yıkamalar için donatılmıştır.

Kamyonet sağ tarafında kontrol mekanizması yerleştirilmiş ve kapaklı bir depo yan tarafa yapılmıştır.

Sol tarafta ise servis ve bakım için bölümler yapılmıştır.

Tüm ekipmanlar 24 V DC ile çalışır.

T3 Standart Parçalar

- IVECO Euro Cargo 100 E22/P Beyaz renkli
- Temiz su tankı 3200 l
- Kirli su tankı 2800 l
- Paslanmaz çelik temizleme çubukları (2.)
- Su sıçratma koruması (2)
- Temiz su boşaltma 4"
- Temiz su boşaltma 2"
- Yangı su çıkışı ağız
- Hidrolik ünite Alto 4403KO (Manuel)
- Yıkama borusu (Alto)
- Yıkama kolu (Alto)
- Yüksek basınç yıkama hortumu 20m (Alto)
- Düz kollar Linak 28.2 400mm ele mesafesinde
- Depolama tankı 1m³
- Üçlü yıkama ayağı 1000 l
- Görüntüleme TV 7" Renkli
- Paslanmaz kürek tutucu ve kürek
- Flaş lambalar (4st) 2 adet önde, 2 adet arkada, - (4)adet dış aydınlatma lambası

- İç çalışma lambası (2)
- Sıcak su boyleri (Prodema)
- Kontrol kutusu direksiyonu
- Kontrol kutusu boş
- Otomatik kabin Eleiko
- Ana fren anahtarı
- Kontrol paneli Eleiko
- Yıkamalı kontrol modülü
- Adapter for 130 l bin
- Konteynır askısı
- Yerden izolasyon
- Hidrolik - tank 100l

Specification T3

Ölçümler

Uzunluk 7300mm

Genişlik 2370mm

Toplam ağırlık: 9520 kg

Boş ağırlık: 6520 kg

Su kapasitesi: ca 3200l

elektrik /batarya

Kumanda: 24 V DC

Ses basınç seviyesi

85 dB üzerinde

Su debileri

Nilfisk-Alto 4403KOS 7-18 l/min

Diğer özellikler için Alto kataloğuna bakınız

Capacity:

Dış yıkama yaklaşık 45 saniye (yaklaşık su harcama 10 l /yıkama),

3200 Lt su tankıyla yaklaşık 300 yıkama

ELEIKO

GO GREEN
Mühendislik Ve Çevre Teknolojileri